



# LIGNA

Huile naturelle pour le bois  
Natural oil for wood

## HUILE ÉCOLOGIQUE POUR MEUBLES, MURS ET BOISERIES PRONTO

### HUILE MONOCOUCHE PRONTO DE LIGNA

#### Fiche technique

L'huile **PRONTO** de Ligna est un produit monocouche à base de résines et d'huiles naturelles conçue pour protéger les surfaces, comme les meubles, les murs, les plafonds, les portes et les boiseries ou toutes autres surfaces de bois intérieures moins sollicitées.

L'huile **PRONTO** rehausse le grain du bois. Elle le protège et en facilite l'entretien. Comme toutes les huiles Ligna, **PRONTO** ne forme aucune pellicule de surface qui pourrait peler ou s'écailler. Grâce à son pouvoir pénétrant, **PRONTO** nourrit le bois et le protège notamment contre l'eau, la poussière et les taches. Avec **PRONTO**, vous pouvez faire des retouches en tout temps sans difficulté.



Les produits Ligna sont des huiles naturelles de première qualité qui rehaussent le caractère du bois et qui conviennent autant aux travaux résidentiels que commerciaux.

**PRONTO** est une huile monocouche de grande qualité, à haute concentration de matières naturelles. Elle protège, colore et scelle le bois **en une seule couche**. Ses teintes naturelles et colorées donnent une apparence riche et un fini mat satiné.

#### AVANTAGE DE L'HUILE PRONTO

- Rapide et économique
- Aucun chevauchement
- Offerte en 16 couleurs
- Facile à utiliser et à entretenir
- Une finition durable en une seule couche et en moins de 9 heures
- Durabilité entre 8 et 15 ans
- Convient aux meubles, aux boiseries, aux murs et aux plafonds intérieurs.
- Composée d'huiles naturelles de qualité
- Plus besoin de sabler pour rafraîchir le fini

## POUVOIR COUVRANT

L'huile **Pronto** offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité d'huile suffit pour couvrir une grande surface. La quantité d'huile nécessaire varie selon la dureté de l'essence de bois utilisée.

- Bois à faible densité tel que le pin blanc, rouge ou gris, le bois torréfié, douglas, mélèze : **170 à 220 pi<sup>2</sup>/litre**
- Bois à densité moyenne tels que le chêne, le merisier, le bouleau, le Bambou...: **220 à 230 pi<sup>2</sup>/litre**
- Bois à haute densité tels que l'érable, le Jatoba, le Ipé, cumaru... : **260 à 300 pi<sup>2</sup>/litre**

## PRÉPARATION

La surface doit être propre, exempte de poussière et de tout résidu de cire ou de vernis. Acclimater le produit à la température de la pièce avant son application. La température doit être supérieure à 15 °C.

Bien mélanger le produit à l'aide d'une baguette avant l'application.

Pour un bois franc, la surface doit être poncée avant l'application dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 100 à 120. Les bois plus tendres, comme le pin, absorbent davantage que les bois francs, nous conseillons l'utilisation d'un papier # 150 pour le ponçage des bois tendres.

Ne pas dépoussiérer avec un linge humide, ce qui contribuerait à faire lever le grain du bois et il en résulterait une application inégale. Utiliser l'aspirateur et des chiffons de résine pour enlever la poussière.

**Pour les bois à forte densité** comme l'érable et certains bois exotiques, il faut ouvrir le grain du bois.

Procédure : Mouillez le bois à la vadrouille ou avec un linge humide. Quand la surface est complètement sèche (environ deux heures), poncé légèrement avec un papier de grain 220 pour « casser » la fibre du bois relevé, dépoussiérer minutieusement et appliquer l'huile

## APPLICATION

### À la main :

1- Appliquer une mince couche à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre, d'un pinceau ou d'une peau de mouton.

2 - Après 15 à 20 minutes maximum, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et pour en éliminer les surplus. Ne pas laisser d'huile sécher en surface.

### À la polisseuse électrique :

1- Appliquer une couche d'huile à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en

microfibre, d'un pinceau ou d'une peau de mouton.

2- Après l'application, à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un disque vert, brosser la surface pour bien faire pénétrer l'huile et s'assurer de l'uniformité de la surface. Ne pas laisser d'huile sécher en surface.

3- Facultatif : Pour lustrer la surface, après 60 minutes, polir à la polisseuse munie d'un disque blanc.

**Une seule couche est nécessaire**, mais il est possible d'en appliquer une deuxième si vous désirez augmenter l'intensité de la coloration d'environ 20 % ou le lustre de la finition.

Pour une application sur des surfaces plus sollicitées (portes, fenêtres ou autres), ajouter une deuxième couche ce qui augmentera le lustre et la protection. L'huile de couleur naturelle pourra être utilisée pour ne pas changer la teinte à la deuxième couche.

**Utilisation :**

Après 6-9 heures : utilisation modérée et prudente. **Facultatif** : L'Application d'une seconde couche

Après 1 Jour : utilisation normale

Après 10 jours : cycle de séchage complet, première utilisation de produits de nettoyage et d'entretien Ligna.

**GÉNÉRALE :**

- **COV** : 432 g / litre
- **Lustre** : Mat- satiné
- **Formats disponibles** : 250 ml / 946 ml / 3,78 L / 18.9 L
- **Type d'utilisation** : Meubles, armoires de cuisine, boiseries, poutres, éléments architecturaux, murs et plafonds.
- **Entretien** : Savon **Solia** pour surface huilé de Ligna / **Facultatif** : Une couche de protecteur régénérateur **Ravivo** pour faire briller la surface aux 12 à 24 mois
- **Rafraichir** : Appliquer une autre couche entre 8 et 15 ans
- **Composition** : Résine à base d'huile végétale jusqu'à 54 % : Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire végétale, isoparaffine et siccatif **sans** cobalt.
- **Conservation** : 2 à 3 ans dans contenant hermétique entreposé dans un endroit sec et frais.
- **Provenance** : L'huile Ligna est une marque déposée canadienne, fabriquée pour Les Finitions ÉVO Canada en Italie. Produits emballés et distribués par Les Finitions ÉVO au Canada
- **\*\*Attention** : Après emploi, les chiffons imprégnés des produits doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion. Vous pouvez également sécher les linges à plat.
- **Risque particulier** : Éviter les contacts répétés avec la peau. Peut irriter et causer des gerçures.
- **Conseil de Prudence** : Garder hors de la portée des enfants